



D101

INTERPHONE VIDÉO IP

Boîtier en polycarbonate • Montage en saillie

GÉNÉRALITÉS	
Boîtier	Polycarbonate, Résistant aux UV
Sonnette	Bouton poussoir en inox avec anneau d'éclairage LED
Type de montage	En saillie
Alimentation électrique	15 V DC (alimentation 110 - 240 V AC) ou Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Poids	305 g
Connexions	Courant, ouverture électrique de porte, carillon, bouton d'ouverture de porte, réseau
Protection intempéries	Oui, IP65
Conformités	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Dimensions	157 x 75 x 35 mm (H x L x P) 6,18 x 2,95 x 1,38 in (H x L x P)
Conditions de service	-20 à +40°C Humidité relative de l'air 10 % à 85 % (sans condensation)
Contenu de la livraison	Interphone vidéo, plaque de montage, profilé chapeau pour secteur disponible séparément, pack de vis, guide de démarrage rapide
EAN	4260423860001
Garantie	Voir www.doorbird.com/warranty
SYSTÈME REQUIS	
Terminal mobile	iOS pour iPhone/iPad, Android pour smartphone/tablette, version la plus récente
Internet	Haut débit sur réseau internet fixe, adsl, câblé ou fibre, min. 500 kbps de bande passante en upload, pas de protocole socks ou de serveur proxy
Réseau	802.11 b/g/n 2.4 GHz ou réseau Ethernet avec DHCP
Hauteur de	L'objectif de la caméra doit être placé à au moins 145 cm (57 in). Veuillez vérifier la hauteur d'installation optimale pour vous avant l'installation.

VIDÉO	
Caméra	HDTV 720p, dynamique (VGA - HDTV)
Objectif	Grand angle hémisphérique High-end à 180° en horizontal, 90° en vertical, avec correction, adaptable en infrarouge
Vision nocturne	Oui, capteur de luminosité, filtre IR-Cut automatique, 12 LEDS IR
AUDIO	
Composants audio	Haut-parleur et microphone, réduction de bruit et d'écho
Audio Streaming	Duplex intégral
RÉSEAU	
WiFi	802.11 b/g/n 2.4GHz
Ethernet	Connecteurs, PoE
CAPTEUR DE MOUVEMENTS	
Type	Capteur infrarouge passif (PIR)
Angle de détection	180°
Portée	2 - 8 m (79-315 in) selon l'environnement
MODULES SANS FIL INTÉGRÉS	
WiFi	2,4 GHz, antenne externe
Capteur	antenne externe
INTÉGRATION AUX SYSTÈMES TIERS (DOORBIRD CONNECT)	
Pour l'intégration des partenaires	Voir www.doorbird.com/fr/connect
API	Voir www.doorbird.com/fr/api
Vidéo simultanée streams	Un, pour l'enregistrement continu et basé sur l'événement
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Disponibles séparément	voir www.doorbird.com/buy