



**D101S**

## VIDEOPORTERO IP

Carcasa de policarbonato, edición estrato-plata  
panel frontal de aluminio incl · Montado en superficie

INFORMACIÓN GENERAL	
Carcasa	Policarbonato, resistente a los UV
Botón del timbre	Botón de acero inoxidable con anillo de LED iluminado
Tipo de montaje	Montado en superficie
Alimentación eléctrica	15 V DC (fuente de alimentación 110 - 240 V CA) o Power over Ethernet (PoE 802.3af modo-A)
Peso	340 g
Conexiones	Electricidad, portero eléctrico, timbre, botones del portero, red
Protección climática	Sí, IP65
Homologaciones	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Dimensiones	157 x 75 x 35 mm (A x A x P) 6,18 x 2,95 x 1,38 in (A x A x P)
Condiciones de servicio	De -20 a +40°C Humedad relativa del aire de 10% a 85% (no se condensa)
Contenido	Videoportero IP, carcasa de montaje, fuente de alimentación separada disponible, paquete de tornillos, guía de inicio rápido
EAN	4260423860193
Garantía	Ver <a href="http://www.doorbird.com/es/warranty">www.doorbird.com/es/warranty</a>

REQUISITOS ACTUALES DEL SISTEMA	
Dispositivos móviles	Sistema operativo iOS más reciente en iPhone/iPad, Android más reciente en
Internet	Conexión a Internet de banda ancha con teléfono fijo de alta velocidad, ADSL, cable o fibra de vidrio, mín. 500 kbps de ancho de banda de subida, sin servidor Proxy ni Socks
Red	802.11 b/g/n 2.4 GHz o red Ethernet, con DHCP
Altura de montaje recomendada	El objetivo de la cámara deberá encontrarse como mín. a 145 cm (57 pulgadas). Antes de la instalación, por favor, determine la altura óptima de montaje.

VIDÉO	
Caméra	HDTV 720p, dinámica (VGA - HDTV)
Objetif	Objetivo gran angular hemisférico con 180° de visión horizontal, 90° vertical, rectificad, apto para infrarrojo
Vision nocturne	Sí, sensor lumínico, filtro infrarrojo automático, 12 LED infrarrojos

AUDIO	
Composants audio	Altavoz y micrófono eliminación de ruidos y ecos
Audio Streaming	Full duplex

RED	
WiFi	802.11 b/g/n 2.4GHz
Ethernet	contactos de conexiones, PoE

SENSOR DE MOVIMIENTO	
Tipo	Sensor pasivo infrarrojo (PIR)
Ángulo de cobertura	180°
Alcance	2 - 8 m (79-315 pulgadas) según entorno

MODULES SANS FIL INTÉGRÉS	
WiFi	2,4 GHz, antena externa
Sensor	antena externa

INTEGRACIÓN DE TERCEROS (DOORBIRD INTEGRACIÓN)	
Integraciones de nuestros socios	ver <a href="http://www.doorbird.com/es/connect">www.doorbird.com/es/connect</a>
API	ver <a href="http://www.doorbird.com/es/api">www.doorbird.com/es/api</a>
Transmisión simultánea de videos	Uno, para los streams de grabación basados en eventos

ACCESORIOS ADICIONALES	
Disponible por separado	véase <a href="http://www.doorbird.com/es/buy">www.doorbird.com/es/buy</a>